



AGRO-SERWIS KRYSIAK

www.agroserwiskrysiak.pl

stanislaw@agroserwiskrysiak.pl

MIKSER WIEŻOWY TYP MWZ

OPIS MIKSERA

Urządzenie to służy do mieszania i miksowania, (ujednorodniania) a tym samym natleniania gnojowicy. Dobrze natleniona gnojowica jest bogata w bakterie, które przyspieszają jej rozkład, zapewniając tym samym dużą wydajność nawozu, zwiększając plony i poprawiając warunki glebowe pól uprawnych i łąk.



PRZEZNACZENIE MIKSERA

Mikser zamocowany na wieży przeznaczony jest do zbiorników otwartych usytuowanych ponad powierzchnią gruntu.

DANE TECHNICZNE MIKSERA

Typ MWZ.
Cynkowany ogniwo.
Solidna, stabilna konstrukcja.
Napędzany wałkiem przekładnika mocy traktora.
Średnica śruby miksera 540mm.
Okrągła ramka obudowy śruby miksera o średnicy 600mm.
Zapotrzebowanie mocy 45kW.
Prędkość obrotowa 540 obr/min.



STANDARDOWE DŁUGOŚCI MIKSERÓW*

Długość:	Wysokość:	Typ(MWZ-Długość/Wysokość)
4000mm	2000mm	MWZ-4000/2000**
4500mm	2500mm	MWZ-4500/2500**
5000mm	3000mm	MWZ-5000/3000**
5500mm	3500mm	MWZ-5500/3500**
6000mm	4000mm	MWZ-6000/4000**



*Możliwość wykonania innych wymiarów i kształtów mikserów na indywidualne zamówienie.

**Przykłady konfiguracji miksera z wieżą.

Nowa Ruda 28 A
18-525 Turośl
woj. podlaskie
tel./fax (086) 278 61 59
tel. kom. 509 125 606
tel. kom. 502 123 094

ADRES